

## (项目名称)

|  |                   |  |                       |  |
|--|-------------------|--|-----------------------|--|
| <b>灯具图片</b>  |                   | <b>日期</b>  |                       |  |
| <b>Lighting Description</b>  |                   | <b>Date</b>  |                       |  |
| 图片仅供参考, 以实物颜色外观为准!<br><br>                                |                   | 品牌   | IG                    |  |
|  |                   | <b>Brand</b>   |                       |  |
|  |                   | 编号   | 嵌入式下照无边框射灯            |  |
|  |                   | <b>Number</b>  |                       |  |
|  |                   | 灯具名称   | IG - XQ606006 02(反光杯) |  |
|  |                   | <b>Description</b>   |                       |  |
|  |                   | 灯具型号   | 应用位置                  |  |
|  |                   | <b>Model</b>   |                       |  |
|  |                   | <b>Applied position</b>  | 数量                    |  |
|  |                   | 数量   |                       |  |
| <b>Quantity</b>  |                   |  |                       |  |
| <b>灯具/Fixture</b>  |                   | <b>配光曲线/Lighting Distribution</b>  |                       |  |
| 产地   | 中国                |          |                       |  |
| 材质   | 铝                 |  |                       |  |
| 颜色   | 白/黑/灰             |  |                       |  |
| 反光罩  | 黑镍/玫瑰金/哑白/白铬      |  |                       |  |
| 输入电压   | 220V              |  |                       |  |
| 光通量  | 300lm             |  |                       |  |
| 防护等级   | IP20/IP44         |  |                       |  |
| 安装方式   | 嵌入式               |  |                       |  |
| 尺寸   | Φ86x70mm          |  |                       |  |
| 开孔尺寸   | Φ60mm             |  |                       |  |
| <b>光源/Lighting Resource</b>  |                   | <b>灯具尺寸/Fixture Size</b>   |                       |  |
| 品牌/类型  | LED COB           |         |                       |  |
| 功率   | 6W                |  |                       |  |
| 光束角  | 24°               |  |                       |  |
| 色温   | 2700K/3000K/4000K |  |                       |  |
| 显色指数   | RA>95             |  |                       |  |
| 平均寿命   | 30000H            |  |                       |  |
| <b>电器/Electrical Equipment</b>   |                   |  |                       |  |
| 品牌/类型  | LED 恒流驱动          |  防眩蜂窝网片 |                       |  |
| 控制方式   | 开关、0/1-10V、DALI   |  |                       |  |
| 输入电压   | 220V              |  |                       |  |
| 功率因数   | 0.5               |  |                       |  |
| 平均寿命   | 30000H            |  |                       |  |
| Supplier   | Contact           | TEL  | Design No             |  |
| 供货商: 广东爱奇光电科技有限公司  | 联络人:              | 电话:  | 设计编码:                 |  |
| Remarks 备注:<br>1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要;<br>2. 承建商应提供实物样板供设计师认可;<br>3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜;<br>4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |                   |  |                       |  |