

(项目名称)

灯具图片		日期																	
Lighting Description		Date																	
图片仅供参考, 以实物颜色外观为准! 		品牌	IG																
		Brand																	
		编号	嵌入式下照无边框射灯																
		Number																	
		灯具名称	IG - XQ606006 04(透镜款)																
		Description																	
		灯具型号	应用位置																
		Model																	
		Applied position		数量															
		Quantity																	
灯具/Fixture		配光曲线/Lighting Distribution																	
产地	中国		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>D[cm]</th> <th>E[lx]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>55</td> <td>952</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>110</td> <td>238</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>165</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>220</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>		h[m]	D[cm]	E[lx]	1	55	952	2	110	238	3	165	106	4	220	60
h[m]	D[cm]	E[lx]																	
1	55	952																	
2	110	238																	
3	165	106																	
4	220	60																	
材质	铝																		
颜色	白/黑/灰																		
反光罩	/																		
输入电压	220V																		
光通量	307lm																		
防护等级	IP20/IP44																		
安装方式	嵌入式																		
尺寸	Φ86x70mm																		
开孔尺寸	Φ60mm																		
光源/Lighting Resource		灯具尺寸/Fixture Size																	
品牌/类型	LED COB																		
功率	7W																		
光束角	36°																		
色温	2700K/3000K/4000K																		
显色指数	RA>90																		
平均寿命	30000H																		
电器/Electrical Equipment		附件/Accessories																	
品牌/类型	LED 恒流驱动		 防眩蜂窝网片																
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																		
输入电压	220V																		
功率因数	0.5																		
平均寿命	30000H																		
Supplier	Contact	TEL	Design No																
供货商: 广东爱奇光电科技有限公司	联络人:	电话:	设计编码:																
Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																			