



室内灯具光度数据

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 64.13 lm/W
型号	XQ505505 01-15D	峰值光强 (cd)	1580	S/MH (C0/180)		0.39
标称功率 (W)	5	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)		0.41
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	388.76	η UP, DN (C0-180)		1.1, 47.8
额定光通量 (lm)	388.764	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)		1.0, 50.2
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	2.1	CIBSE SHR NOM		0.00
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	97.9	CIBSE SHR MAX		1.00



C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	972.1	940.1	901.0	889.0	921.3	937.7	958.6	987.9	0- 10	116.2	116.2	29.9,29.9
20	322.5	295.6	272.1	275.2	305.3	314.7	325.6	336.6	10- 20	157.3	273.5	70.4,70.4
30	56.53	54.18	51.74	51.63	53.45	50.67	51.28	55.70	20- 30	61.16	334.7	86.1,86.1
40	16.93	16.37	15.78	15.96	16.16	16.47	16.98	17.21	30- 40	18.83	353.5	90.9,90.9
50	10.82	10.66	10.52	10.51	10.54	10.54	10.81	10.92	40- 50	10.16	363.7	93.5,93.5
60	6.977	6.995	6.900	6.772	6.854	6.869	6.866	6.893	50- 60	7.689	371.4	95.5,95.5
70	4.215	4.211	4.103	3.993	4.029	4.053	4.084	4.134	60- 70	5.403	376.8	96.9,96.9
80	1.841	1.847	1.773	1.691	1.710	1.744	1.786	1.782	70- 80	3.073	379.8	97.7,97.7
90	0.0788	0.0769	0.0753	0.0755	0.0614	0.0588	0.0667	0.0626	80- 90	0.9177	380.8	97.9,97.9
100	0.0936	0.1106	0.1308	0.1147	0.1002	0.0814	0.0654	0.0836	90-100	0.0862	380.9	98,98
110	0.2225	0.2293	0.2486	0.2375	0.1972	0.1725	0.1502	0.1590	100-110	0.1460	381.0	98,98
120	0.5259	0.5417	0.5756	0.5701	0.4624	0.4263	0.3886	0.4015	110-120	0.3141	381.3	98.1,98.1
130	1.249	1.282	1.328	1.327	1.129	1.066	1.012	1.016	120-130	0.7030	382.0	98.3,98.3
140	2.366	2.415	2.469	2.479	2.292	2.215	2.149	2.135	130-140	1.313	383.3	98.6,98.6
150	3.649	3.697	3.783	3.790	3.797	3.709	3.646	3.587	140-150	1.870	385.2	99.1,99.1
160	4.486	4.466	4.638	4.599	4.781	4.722	4.693	4.560	150-160	1.952	387.1	99.6,99.6
170	3.910	3.788	3.852	3.900	4.062	4.147	4.178	4.030	160-170	1.265	388.4	99.9,99.9
180	3.285	3.383	3.324	3.375	3.327	3.389	3.324	3.369	170-180	0.3491	388.8	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3°C
测试人员: 01
测试日期: 2020-03-04

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:



平均亮度值 cd/(m2)		
γ (°)	C0/180	C90/270
85	882	919
80	1070	1019
75	1165	1109
70	1244	1197
65	1328	1287
60	1408	1377
55	1504	1469
50	1699	1633
45	1904	1802


C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工作面利用系数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.11	1.09	1.07	1.09	1.07	1.05	1.05	1.03	1.02	1.00	.99	.98	.97	.96	.95	.93
2.0	1.05	1.01	.99	1.03	.90	.97	.90	.97	.95	.96	.94	.93	.93	.92	.90	.89
3.0	.90	.95	.92	.98	.94	.91	.95	.92	.90	.93	.90	.88	.90	.88	.86	.85
4.0	.95	.90	.87	.94	.89	.86	.91	.88	.85	.89	.86	.84	.87	.85	.83	.81
5.0	.91	.86	.83	.90	.85	.82	.88	.84	.81	.86	.83	.80	.84	.82	.79	.78
6.0	.87	.82	.79	.86	.82	.79	.85	.81	.78	.83	.80	.77	.82	.79	.77	.75
7.0	.84	.79	.76	.83	.79	.75	.82	.78	.75	.80	.77	.74	.79	.76	.74	.73
8.0	.81	.76	.73	.80	.76	.73	.79	.75	.72	.78	.74	.72	.77	.74	.71	.70
9.0	.78	.73	.70	.78	.73	.70	.77	.73	.70	.76	.72	.70	.75	.72	.69	.68
10.0	.76	.71	.68	.75	.71	.68	.74	.70	.68	.73	.70	.67	.73	.69	.67	.66



C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙壁面利用系数															
0.0																
1.0	.159	.090	.029	.151	.086	.027	.138	.079	.025	.125	.072	.023	.114	.066	.021	
2.0	.147	.081	.025	.141	.078	.024	.130	.072	.022	.119	.067	.021	.110	.062	.020	
3.0	.137	.073	.022	.132	.071	.021	.122	.066	.020	.113	.062	.019	.105	.058	.018	
4.0	.128	.067	.020	.124	.065	.019	.115	.061	.018	.108	.058	.017	.100	.055	.017	
5.0	.120	.061	.018	.117	.060	.017	.109	.057	.017	.103	.054	.016	.096	.051	.015	
6.0	.113	.057	.016	.110	.056	.016	.104	.053	.015	.098	.051	.015	.092	.049	.014	
7.0	.107	.053	.015	.104	.052	.015	.099	.050	.014	.094	.048	.014	.089	.046	.014	
8.0	.102	.050	.014	.099	.049	.014	.094	.047	.013	.090	.045	.013	.085	.044	.013	
9.0	.097	.047	.013	.095	.046	.013	.090	.045	.013	.086	.043	.012	.082	.042	.012	
10.0	.093	.044	.012	.091	.044	.012	.087	.042	.012	.083	.041	.012	.079	.040	.011	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.206	.206	.206	.176	.176	.176	.120	.120	.120	.069	.069	.069	.022	.022	.022	
1.0	.186	.173	.162	.159	.149	.140	.109	.102	.097	.063	.059	.056	.020	.019	.018	
2.0	.169	.149	.131	.145	.128	.114	.099	.088	.079	.057	.051	.046	.018	.017	.015	
3.0	.155	.129	.109	.133	.112	.095	.091	.078	.066	.053	.045	.039	.017	.015	.013	
4.0	.143	.114	.092	.123	.099	.080	.084	.069	.057	.049	.040	.033	.016	.013	.011	
5.0	.133	.102	.080	.114	.089	.069	.079	.062	.049	.046	.036	.029	.015	.012	.010	
6.0	.124	.093	.070	.107	.080	.061	.074	.056	.043	.043	.033	.026	.014	.011	.008	
7.0	.117	.085	.062	.101	.073	.054	.070	.051	.038	.040	.030	.023	.013	.010	.008	
8.0	.111	.078	.056	.095	.068	.049	.066	.048	.034	.038	.028	.021	.012	.009	.007	
9.0	.105	.073	.051	.090	.063	.044	.063	.044	.031	.037	.026	.019	.012	.009	.006	
10.0	.100	.068	.046	.086	.059	.041	.060	.041	.029	.035	.025	.017	.011	.008	.006	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:					灯具重量:				
灯具规格:	外型尺寸:					测试编号:				
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:					遮光角:				
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	11.2	11.9	11.4	12.1	12.3	11.0	11.7	11.2	11.9	12.1
3H	12.3	13.0	12.6	13.2	13.5	12.1	12.8	12.4	13.0	13.3
4H	12.8	13.5	13.1	13.7	14.0	12.6	13.3	12.9	13.5	13.8
6H	13.2	13.8	13.5	14.1	14.4	13.0	13.6	13.3	13.9	14.1
8H	13.4	14.0	13.7	14.2	14.5	13.1	13.7	13.4	14.0	14.3
12H	13.4	14.0	13.8	14.3	14.6	13.2	13.7	13.5	14.0	14.4
4H 2H	11.6	12.3	11.9	12.5	12.8	11.5	12.1	11.8	12.4	12.6
3H	13.0	13.6	13.3	13.9	14.2	12.8	13.4	13.1	13.7	14.0
4H	13.6	14.1	14.0	14.5	14.8	13.4	13.9	13.8	14.3	14.6
6H	14.1	14.6	14.5	14.9	15.3	13.9	14.4	14.3	14.7	15.1
8H	14.3	14.7	14.7	15.1	15.5	14.1	14.5	14.5	14.9	15.3
12H	14.4	14.8	14.8	15.2	15.6	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4
8H 4H	13.8	14.2	14.2	14.6	15.0	13.6	14.1	14.0	14.4	14.9
6H	14.4	14.8	14.9	15.2	15.7	14.2	14.6	14.7	15.0	15.5
8H	14.7	15.0	15.2	15.5	16.0	14.5	14.8	15.0	15.3	15.8
12H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.1	14.7	14.9	15.2	15.4	15.9
12H 4H	13.8	14.2	14.2	14.6	15.0	13.6	14.0	14.1	14.4	14.9
6H	14.5	14.8	15.0	15.3	15.7	14.3	14.6	14.8	15.1	15.5
8H	14.8	15.1	15.3	15.5	16.1	14.6	14.9	15.1	15.3	15.8
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.2 / - 0.4					+ 0.2 / - 0.3				
1.5H	+ 0.2 / - 0.2					+ 0.1 / - 0.2				
2.0H	+ 0.3 / - 0.3					+ 0.3 / - 0.3				

依据CIE Pub.117计算, 388.81m光源光通表格中的数据需要进行修正($81\log(F/F_0) = -3.3$).
出光口面积: 0.01 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	86	80	76	85	79	76	84	79	75	72
0.80	93	87	83	93	87	83	91	86	83	79
1.00	98	92	88	97	91	88	95	91	87	83
1.25	102	96	93	101	96	92	98	94	91	87
1.50	104	99	96	103	99	95	101	97	94	89
2.00	107	103	100	106	102	99	103	99	97	91
2.50	109	105	102	107	104	101	104	101	99	92
3.00	111	107	104	109	106	103	105	103	101	93
4.00	113	110	108	111	108	106	107	105	103	95
5.00	114	112	110	112	110	108	108	106	105	96
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯			安装距高比 SHR NOM = 1.25				

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:




C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具有效平均照度图

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:




注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:



C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	1295
L横 (75) av	1118
L横 (85) av	838
L纵 (65) av	1286
L纵 (75) av	1110
L纵 (85) av	944
L45 (65) av	1287
L45 (75) av	1111
L45 (85) av	882

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 魅影55直照	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330								
0	1578	1578	1578	1578	1578	1578	1578	1578	1578	1578	1578	1578								
5	1392	1381	1352	1337	1322	1328	1350	1359	1379	1393	1413	1413								
10	972	959	921	901	883	895	921	928	947	959	986	990								
15	600	585	553	534	524	536	560	565	578	586	607	610								
20	322	308	283	272	268	283	305	309	320	326	338	335								
25	122	114	105	100	104	111	118	115	120	121	128	130								
30	56.5	55.7	52.7	51.7	51.4	51.9	53.4	51.3	50.0	51.3	55.1	56.3								
35	29.7	29.0	27.6	26.8	26.5	27.1	28.6	28.6	29.7	29.9	30.8	30.6								
40	16.9	16.6	16.2	15.8	15.9	16.0	16.2	16.1	16.8	17.0	17.3	17.1								
45	13.3	13.2	12.9	12.8	12.9	13.0	12.6	12.5	12.9	13.2	13.5	13.4								
50	10.8	10.8	10.6	10.5	10.5	10.6	10.5	10.5	10.6	10.8	11.0	10.9								
55	8.55	8.56	8.51	8.45	8.37	8.35	8.48	8.45	8.51	8.47	8.53	8.51								
60	6.98	7.02	6.97	6.90	6.80	6.74	6.85	6.85	6.89	6.87	6.88	6.90								
65	5.56	5.59	5.54	5.45	5.36	5.30	5.39	5.39	5.42	5.42	5.45	5.48								
70	4.21	4.23	4.19	4.10	4.02	3.96	4.03	4.04	4.06	4.08	4.11	4.16								
75	2.99	2.99	2.96	2.88	2.81	2.76	2.80	2.82	2.84	2.87	2.90	2.93								
80	1.84	1.86	1.83	1.77	1.70	1.68	1.71	1.74	1.75	1.79	1.78	1.79								
85	0.76	0.87	0.85	0.80	0.68	0.69	0.70	0.80	0.79	0.84	0.73	0.75								
90	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07								
95	0.08	0.09	0.07	0.10	0.08	0.10	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06								
100	0.09	0.13	0.09	0.13	0.10	0.13	0.10	0.07	0.09	0.07	0.10	0.07								
105	0.14	0.17	0.14	0.18	0.14	0.18	0.13	0.10	0.12	0.09	0.12	0.09								
110	0.22	0.24	0.22	0.25	0.23	0.25	0.20	0.16	0.18	0.15	0.17	0.14								
115	0.32	0.36	0.33	0.37	0.35	0.38	0.29	0.25	0.27	0.24	0.26	0.23								
120	0.53	0.55	0.53	0.58	0.55	0.59	0.46	0.42	0.43	0.39	0.42	0.39								
125	0.82	0.85	0.84	0.89	0.87	0.90	0.73	0.68	0.69	0.64	0.66	0.64								
130	1.25	1.28	1.28	1.33	1.32	1.34	1.13	1.07	1.06	1.01	1.03	1.01								
135	1.77	1.81	1.81	1.87	1.86	1.88	1.65	1.58	1.57	1.52	1.52	1.50								
140	2.37	2.41	2.42	2.47	2.47	2.48	2.29	2.23	2.20	2.15	2.14	2.13								
145	3.01	3.05	3.06	3.13	3.12	3.14	3.03	2.97	2.94	2.88	2.87	2.84								
150	3.65	3.69	3.71	3.78	3.78	3.80	3.80	3.72	3.70	3.65	3.61	3.56								
155	4.18	4.21	4.23	4.36	4.33	4.35	4.43	4.35	4.35	4.31	4.24	4.17								
160	4.49	4.44	4.50	4.64	4.60	4.60	4.78	4.71	4.74	4.69	4.61	4.51								
165	4.42	4.24	4.40	4.52	4.49	4.41	4.64	4.61	4.70	4.71	4.57	4.40								
170	3.91	3.79	3.79	3.85	3.85	3.95	4.06	4.15	4.15	4.18	4.08	3.98								
175	3.36	3.35	3.44	3.31	3.44	3.52	3.47	3.67	3.62	3.58	3.63	3.51								
180	3.29	3.40	3.36	3.32	3.37	3.38	3.33	3.39	3.38	3.32	3.37	3.36								

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-04

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注: